

**CAÑOS CON COSTURA
NEGRO Y GALVANIZADO
SEGÚN NORMA IRAM 2502**

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO PULGADAS	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	PESO KG/MT
15	1/2	21.30	2.00	0.95
20	3/4	26.90	2.30	1.40
25	1	33.40	2.60	1.99
32	1 1/4	42.40	2.60	2.55
40	1 1/2	48.30	2.90	3.25
50	2	60.30	2.90	4.11
65	2 1/2	76.10	3.20	5.75
80	3	88.90	3.20	6.76
100	4	114.3	3.60	9.83

**CAÑOS CON COSTURA
NEGRO Y CONDUIT SCH 40
SEGÚN NORMA ASTM A-53**

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO PULGADAS	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	PESO KG/MT
15	1/2	21.30	2.77	1.250
20	3/4	26.70	2.78	1.680
25	1	33.40	3.38	2.510
32	1 1/4	42.20	3.56	3.370
40	1 1/2	48.30	3.68	4.140
50	2	60.30	3.91	5.460
65	2 1/2	73.00	5.16	8.870
80	3	88.90	5.49	11.110
100	4	114.3	6.02	16.070